



MOTORINNENREINIGER

ADDINOL FLUSHING OIL SUPER

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Flushing Oil Super ist der perfekte Motorinnenreiniger auf Mineralölbasis mit Spezialadditives „Surftec 3 Plus“.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise im 0,5 l Gebinde. Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für 5 Liter Motorenölfüllung.

ANWENDUNGSVORSCHRIFT

- **Doseninhalt (0,5 l) vor dem Ölwechsel in den warmen Motor füllen.**
- **Danach 10 Minuten Motor im Leerlauf mit wechselnden Drehzahlen laufen lassen.**
- **Motor abstellen, sofort das fließverbesserte Altöl restlos ablassen und Ölwechsel durchführen.**

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Aktivspülung
- Hervorragendes Reinigungsvermögen
- Power Conditioner

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- **Restlose Entfernung des Altöls und maximale Sicherheit des Motors**
- **Löst Schlamm und feste Ablagerungen**
- **Leistungssteigerung nach Reinigung**



ADDINOL FLUSHING OIL SUPER

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Flushing Oil Super	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			Klar, frei von Verunreinigungen	visuell
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	860	DIN 51757
Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	8,9	ASTM D 7042
Flammpunkt	PM	°C min.	> 130	DIN EN ISO 22719
TBN		mg KOH / g	2,4	DIN ISO 3771

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.